

# DÉTECTEUR ATTS

---

MODE D'EMPLOI  
OPERATING INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI PER L'USO  
BETRIEBSANLEITUNG  
GEBRIUKS VOORSCHRIFT



ADVANCED  
TECHNOLOGY  
TACKLE

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LE DÉTECTEUR DE TOUCHE ATTS (SILENCIEUX), ÉQUIPÉ D'UN ÉMETTEUR INTÉGRÉ. VOTRE DÉTECTEUR ATTS VOUS PERMETTRA DE RECEVOIR LES INDICATIONS DE TOUCHE DIRECTEMENT SUR VOTRE CENTRALE ATTX V2 (OU TOUTE AUTRE VERSION ULTÉRIEURE DE L'ATTX).

LE DÉTECTEUR ATTS EST ÉTANCHE ET UTILISE UNE SIMPLE PILE 4LR44 DE 6V. IL N'Y A PAS DE BOUTON, DE SWITCH OU DE HAUT PARLEUR. UNE FOIS LA HOUSSE RIGIDE DE PROTECTION ENLEVÉE, LE DÉTECTEUR ATT EST AUTOMATIQUÉMENT EN MODE ON, PRÊT À SERVIR. LA DÉTECTION DES TOUCHES S'EFFECTUE PAR UNE ROUE AIMANTÉE, LA ROUE ÉTANT ENTRAINÉE PAR LA LIGNE. LE SYSTÈME ATTS EST « INTELLIGENT », IL COMPREND DANS QUELLE POSITION LA ROUE SE TROUVE À CHAQUE INSTANT ET OÙ S'EST PRODUITE LA DERNIÈRE ACTIVATION. GRÂCE À CETTE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE, VOTRE ATTS NE SOUFFRIRA PLUS DE FAUX BIP, UN PROBLÈME COURANT AVEC LES AUTRES DÉTECTEURS.

**FONCTIONNALITÉS:**

**1) 100% ÉTANCHE:** VOTRE ATTS EST ENTIÈREMENT ÉTANCHE À L'EAU, MÊME LORS D'UNE IMMERSION PROLONGÉE. L'ATTS NE SOUFFRIRA PAS D'INFILTRATIONS D'EAU MÊME LORS DES SESSIONS LES PLUS EXTRÊMES.

**2) DÉTECTION INTELLIGENTE DES TOUCHES:** SYSTÈME DE ROUE DE DÉTECTION INTELLIGENTE SUPPRIME TOUTES LES FAUSSES INDICATIONS ET BIPS, UN PROBLÈME RÉCURRENT AVEC LES AUTRES DÉTECTEURS.

**3) ALARME DE BATTERIE FAIBLE:** LORSQUE LE VOLTAGE DE LA BATTERIE DESCEND SOUS LES 4,5V, L'ATTS SORTIRA DE VEILLE ET ENVERRA UN SIGNAL DE BATTERIE FAIBLE SUR LE RÉCEPTEUR ATTx V2. IL BIPPERA 5 FOIS PUIS S'ARRÊTERA, CETTE OPÉRATION SERA RÉPÉTÉE 5 FOIS. LE NIVEAU DE BATTERIE SERA VÉRIFIÉ ÉGALEMENT CHAQUE FOIS QUE L'ATTS SONNERA. VOUS POURREZ CEPENDANT UTILISER VOTRE ATTS PENDANT DES HEURES AVANT QUE LA BATTERIE SOIT COMPLÈTEMENT VIDE.

**4) ÉMETTEUR HAUTE PUISSANCE INTÉGRÉ:** L'ATTS EST ÉQUIPÉ D'UN ÉMETTEUR D'UNE GRANDE PUISSANCE QUI RELAYE LE SIGNAL DE DÉTECTION À LA CENTRALE ATTx V2 ASSURANT UNE RÉCEPTION PARFAITE SUR LE POSTE.

**5) DIODE HAUTE VISIBILITÉ ULTRA BRILLANTE:** POUR UNE INDICATION VISUELLE PARFAITE, L'ATTS POSSÈDE UNE DIODE TRÈS BRILLANTE ET VISIBLE EN GRAND ANGLE.

**6) EMBLACEMENT BETA LIGHT:** POUR AMÉLIORER LA VISIBILITÉ LA NUIT, CHAQUE DREILLE POSSÈDE UN EMBLACEMENT POUR BETALIGHT.

**7) PAS DE VIS SUPER RÉSISTANT:** UN PAS DE VIS EXTRÊMEMENT RÉSISTANT POUR UNE FIXATION AUX SUPPORTS PARFAITE.

**8) « DREILLES » ULTRA HAUTES:** POUR ÉLIMINER LES MOUVEMENTS LATÉRAUX DE LA CANNE SUR LE DÉTECTEUR, LES « DREILLES » LATÉRALES SONT TRÈS HAUTES POUR PARFAITEMENT MAINTENIR LA CANNE PENDANT LES DÉPARTS LATÉRAUX.

**9) AJUSTEMENT DE LA SENSIBILITÉ:** LES ROUES AIMANTÉES SONT DISPONIBLES EN 2, 4 ET 6 AIMANTS POUR UN AJUSTEMENT OPTIMAL DE LA SENSIBILITÉ PAR UN CHANGEMENT FACILE AU BORD DE L'EAU.

**10) HOUSSE DE PROTECTION RIGIDE ULTRA RÉSISTANTE:** LA HOUSSE DE PROTECTION RIGIDE EST TRÈS RÉSISTANTE, ELLE FAIT ÉGALEMENT OFFICE D'INTERRUPTEUR ON/OFF. LORSQUE LA HOUSSE DE PROTECTION EST ENFILÉE, LA BATTERIE EST DÉCONNECTÉE.



**11) 2 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE:** L'ATTES EST FOURNI AVEC 12 MOIS DE GARANTIE. SI LE DÉTECTEUR SOUFFRE DE MAL FONCTIONNEMENTS DANS L'ANNÉE SUIVANT L'ACHAT, RAPPORTEZ-LE AVEC LA FACTURE ET L'EMBALLAGE À VOTRE DÉTAILLANT, IL REMPLACERA LE DÉTECTEUR DÉFAILLANT PAR UN NOUVEAU. POUR OBTENIR LA DEUXIÈME ANNÉE DE GARANTIE, RENVOYEZ NOUS LA CARTE DE GARANTIE DUMENT REMPLIE DANS LES 28 JOURS SUIVANT LA DATE D'ACHAT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE. VOUS SEREZ ENREGISTRÉ DANS NOTRE FICHIER CLIENT ET OBTIENDREZ AINSI UNE EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE. SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME DURANT LA SECONDE ANNÉE, MERCI DE NOUS CONTACTER OU DE NOUS FAIRE PARVENIR LE DÉTECTEUR DIRECTEMENT, SANS PASSER PAR VOTRE DÉTAILLANT SI LE DÉTECTEUR A PLUS DE 12 MOIS.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PROBLÈMES OU DÉGÂTS LIÉS À UNE MAUVAISE UTILISATION OU À UNE ERREUR DE L'UTILISATEUR.

ATT SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉPARER OU REMPLACER LES PRODUITS SANS PREUVE D'ACHAT VALIDE. LES RETOURS DE PRODUITS SANS DÉFAUT POURRONT OCCASIONNER UNE SURCHARGE. LES DÉTECTEURS ENVOYÉS AVEC UNE BATTERIE FAIBLE SERONT RENVOYÉS SANS BATTERIE. IL EST IMPORTANT D'ENVOYER LA CARTE D'ENREGISTREMENT POUR SATISFAIRE À L'EXTENSION DE GARANTIE.

LA GARANTIE N'EST PAS VALIDE SANS PREUVE D'ACHAT.

AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS N'AFPECTE VOS DROITS DE CONSOMMATEUR.

## PROGRAMMER VOTRE DÉTECTEUR ATTS À LA CENTRALE ATTX V2

**ETAPE 1:** ENLEVER LA HOUSSE DE PROTECTION RIGIDE SI ELLE EST ENFILÉE.

**ETAPE 2:** SUR LA CENTRALE ATTX V2, PRESSEZ LE BOUTON PROGRAMMATION ET ALLUMEZ LA CENTRALE TOUT EN MAINTENANT CE BOUTON PRESSÉ. MAINTENEZ LE BOUTON PROGRAMMATION PRESSÉ DURANT 5 SECONDES JUSQU'À CE QUE LES 5 DIODES CLIGNOTENT SIMULTANÉMENT. RELÂCHEZ LE BOUTON, LA PREMIÈRE DIODE FLASHERA.

**ETAPE 3:** TOURNEZ LA ROUE DE DÉTECTION SUR LE PREMIER ATTS JUSQU'À CE QUE LA DIODE DU DÉTECTEUR S'ALLUME, LA PREMIÈRE DIODE SUR LA CENTRALE S'ÉTEINDRA ET LA SECONDE S'ALLUMERA. TOURNEZ LA ROUE DU SECOND DÉTECTEUR JUSQU'À CE QUE LA SECONDE DIODE S'ÉTEIGNE SUR LA CENTRALE. RÉPÉTEZ CETTE OPÉRATION AVEC VOS AUTRES DÉTECTEURS.

**ETAPE 4:** SORTEZ DU MODE PROGRAMMATION EN ÉTEIGNANT LA CENTRALE, PUIS RALLUMEZ LA.

## SAUT DE DIODE

DURANT LA PROGRAMMATION, SI VOUS APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON PROGRAMMATION, LA DIODE QUI FLASH PASSERA AUTOMATIQUEMENT À LA SUIVANTE. AINSI VOUS POUVEZ UTILISER N'IMPORTE QUELLE COMBINAISON DE DIODE.

PAR EXEMPLE, SI LA DIODE 2 CLIGNOTE, APPUYEZ SUR LE BOUTON PROGRAMMATION, LA DIODE 2 S'ÉTEINDRA ET LA DIODE 3 S'ALLUMERA, PRÊTE À ÊTRE PROGRAMMÉ.

**NOTE:** POUR AJOUTER ULTÉRIEUREMENT UN DÉTECTEUR, APPUYEZ SIMPLEMENT SUR LE BOUTON PROGRAMMATION JUSQU'À CE QUE LA DIODE DÉSIRÉE FLASH SUR LA CENTRALE. SORTEZ ENFIN DU PROGRAMME EN ÉTEIGNANT LA CENTRALE.



## COMMENT CHANGER LA PILE DE L'ATTs



ENLEVEZ LES 4 VIS PHILIPS À L'ARRIÈRE DE L'ATTs ET, À CE STADE, DÉVISSEZ LA RONDELLE DE SERRAGE SITUÉE SUR LE PAS DE VIS. ENLEVEZ LA COQUE ARRIÈRE, EN FAISANT ATTENTION DE NE PAS ABIMER LE REVÊTEMENT LATEX.



ENLEVEZ LA BATTERIE ET REMPLACEZ-LA PAR UNE NOUVELLE PILE 6V 4LR44 OU ÉQUIVALENT (LE LITHIUM DURERA PLUS LONGTEMPS). VÉRIFIEZ QUE LE REVÊTEMENT LATEX EST INTACT ET CORRECTEMENT EN PLACE, PUIS REPLACEZ LA COQUE ARRIÈRE, EN SERRANT PETIT À PETIT LES VIS JUSQU'À CE QUE LA COQUE SOIT FERMÉE COMPLÈTEMENT ET SOLIDEMENT (NE PAS SUR SERRER LES VIS).



## COMMENT CHANGER LA ROUE DE DÉTECTION ATTS

DÉVISSEZ LA VIS PHILIPS SUR LA PARTIE DROITE DE L'ATTS.



ENLEVEZ LA VIS ET LA TIGE ASSOCIÉE.



LA ROUE EST MAINTENANT LIBRE,



REPLACEZ LA NOUVELLE ROUE ET LA TIGE DE MAINTIEN EN SERRANT LA VIS (NE PAS SUR SERRER LA VIS).