

ATTs IW BISSANZEIGER

BRUGSANVISING
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER L'USO
BETRIEBSANLEITUNG
GEBRIUKS VOORSCHRIFT



ADVANCED
TECHNOLOGY
TACKLE

TAK FOR AT HAVE KØBT DENNE ATTS IW BIDMELDER.

DENNE ATTS IW VIL DU KUNNE BRUGE SAMMEN MED DIN ATTX V2 ELLER DELUXE RECEIVER. (SAMT ALLE FREMTIDIGE ATT RECEIVERE)

ATTS IW ER VANDTÆT OG BRUGER ET ENKELT GP476A 6 VOLTS BATTERI. (ELLER LIGN.) DER ER INGEN JUSTERINGSKNAPPER, KONTAKTER ELLER LIGN. – MED ANDRE ORD ER ATTS IW ALTID KLAR TIL BRUG.

SIGNALET GENERERES AF ET LILLE HJUL MED MAGNETER, SOM VED TRÆK I LINEN, BEVÆGER SIG GENNEM ET MAGNETFELT.

SYSTEMET ER YDERMERE "INTELLIGENT" IDET SYSTEMET HELE TIDEN VED HVOR DE ENKELTE MAGNETER ER PLACERET I FORHOLD TIL MAGNETFELTET OG HVORDAN BIDMELDEREN SIDST HAR VÆRET AKTIVERET. DETTE BEVIRKER AT BIDMELDEREN IKKE GIVER NOGEN FALSK INDIKATION FORÅRSAGET AF F.EKS. VIND ELLER DRIVENDE GENSTANDE MV. SOM ANDRE LIGNENDE BIDMELDERE HAR TENDENS TIL.

FUNKTIONER

1) VANDTÆT: ATTS IW ER FORSEGLET OG VANDTÆT OG ER DERFOR IKKE PÅVIRKELIG OVERFOR VAND PÅ SELV DE MEST REGNVÅDE DAGE.

2) INTELLIGENT INDIKATION: DET INTELLIGENTE INDIKATIONSSYSTEM MODVIRKER EN HVER FALSK INDIKATION. ET KENDT FÆNOMEN PÅ ANDRE BIDMELDERE AF SAMME TYPE.

3) LAVT BATTERI NIVEAU: NÅR BATTERI-NIVEAUET I DIN ATTS IW KOMMER UNDER 4.5 VOLT VIL BIDMELDEREN AUTOMATISK SENDE EN ADVARSEL TIL DIN RECEIVER. ADVARSELEN BESTÅR AF 5 HURTIGE "BIP" EFTERFULGT AF EN PAUSE. ADVARSELEN BLIVER GENTAGET 5 GANGE. DET ER DOG STADIG MULIGT AT BENYTTE BIDMELDEREN EN TID, EFTER DENNE ADVARSEL. BATTERI-NIVEAUET KONTROLLERES AUTOMATISK HVER GANG DIN ATTS IW AKTIVERES.

4) INDBYGGET HIGH POWER TRANSMITTER: ATTS IW ER FORSYNET MED EN HIGH POWER TRANSMITTER SOM SENDER INDIKATIONSSIGNALET TIL DIN ATTX V2 ELLER DELUXE RECEIVER OG SIKRER, AT DER IKKE ER NOGEN FORSTYRRELSER.

5) PLACERINGS AF DIODEN UNDER MAGNETHJULET: GØR DET MULIGT AT SE INDIKATIONEN FRA ALLE VINKLER.

6) BETA LIGHT: MULIGHED FOR AT ISÆTTE BETA LIGHT I HVERT "ØRE", FOR NEM PLACERING AF STÆNGER I MØRKE.

7) KRAFTIG MONTERINGSBKRUE:

KRAFTIG MONTERINGSSKRUE TIL MONTERING AF ATT IW PÅ BANKSTICKS, BUZZER BARS MV.

8) EKSTRA HØJE "ØRE": ATTs IW ER FORSYNET MED EKSTRA HØJE "ØRER" FOR AT UNDGÅ STANGEN KAN BLIVE TRUKKET UD.

9) JUSTERBAR SENSITIVITET:

SENSITIVITETEN KAN NEMT JUSTERES, OGSÅ VED SØEN, VED AT UDSKIFTE MAGNETHJULET MED HENHOLDSVIS 2 ELLER 4 MAGNETER AFHÆNGIG AF DEN ØNSKEDE SENSITIVITET.

10) BESKYTTELSES COVER:

DET MEDFØLGENDE PLASTICCOVER TJENER TO FORMÅL. UD OVER AT VÆRE BESKYTTELSES-COVER, FUNGERE COVERET OGSÅ SOM TÆND/SLUK-KONTAKT FOR ATTs IW. NÅR COVERET ER MONTERET VIL BATTERIET VÆRE AFBRUDT OG BIDMELDEREN IKKE TABE STRØM.

11) GARANTI: ATTs IW (SILENT) ALARM KOMMER MED FULD 12 MÅNEDERS GARANTI. SKULLE DER OPSTÅ FUNKTIONSFEJL INDEN FOR 1 ÅR EFTER KØBET, RETURNERES DIN ATTs IW (SILENT) SAMMEN MED GYLDIGT KØBSBEVIS/KVITTERING OG ORIGINAL EMBALLAGE (HVIS MULIGT) TIL FORHANDLEREN. SKULLE DU HAVE

HØJE "ØRE"

BETA LIGHT
SLOTSMONTERING AF
DIODE UNDER
MAGNETHJULKRAFTIG
MONTERINGSSKRUE

PROBLEMER I DET ANDET ÅR BEDES DU SENDE DIN ATTs IW DIREKTE TIL ATT TIL REPARATION MED EN KOPI AF KVITTERINGEN. RETURNERE IKKE FORHANDLEREN EFTER 12 MÅNEDER.

GARANTIEEN DÆKKER IKKE EVENTUELLE SKADER ELLER PROBLEMER FORÅRSAGET AF BRUGERFEJL ELLER MISBRUG. ATT FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REPARERE OG/ELLER UDSKIFTE DEFEKTE DELE I DET OMFANG DET FINDES NØDVENDIGT. DET KAN BLIVE PÅLAGT AFSENDER AT BETALE FOR REPARATIONEN, HVIS ET PRODUKT RETURNERES UDEN EN GYLDIG

KVITTERING ELLER PRODUKTET VISER SIG IKKE AT VÆRE DEFECT JF. OVENSTÅENDE. ENHEDER DER SENDES TIL REPARATION MED FLADE BATTERIER VIL RETURNERES UDEN BATTERIER.

GARANTIE DÆKKER IKKE UDEN GYLDIG GARANTIBEVIS ELLER KVITTERING. INTET AF OVENSTÅENDE BERØRER DOG PÅ NOGEN MÅDE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.

TESTS

ATT DELUXE RECEIVER ER TESTET FOR OVERHOLDELSE AF FØLGENDE STANDARD FOR "SHORT RANGE DEVICES":. • EN 300 220-2 V2.1.1 OG EN 300 220-1 V2.1.1 • SYSTEMET BLEV TESTET I HENHOLD TIL DE VÆSENTLIGE RADIOPRØVNINGSKRAV, OG OVENNÆVNTE PRODUKT SOM DENNE ERKLÆRING VEDRØRER, ER I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE VÆSENTLIGE KRAV I EU-DIREKTIV 1995/5/EF. • FREKVENDSOMRÅDE 433.92HZ. • NORMALE TESTSIGNALER FSK. • ANGIVET EFFEKT NIVEAU 0 DBM. • ERKLÆRET KANALBÅNDBREDDEN 120 KHZ. • TESTET I FORHOLD TIL TEST STANDARDS EN 300 220-2 V2.1.1 OG EN 300 220-1 V2.1.1.

PROGRAMMERING AF ATTS IW TIL DIN ATTX V2 ELLER DELUXE RECEIVER

TRIN 1: FJERN PLASTIKCOVERET FRA BIDMELDEREN (HVIS MONTERET).

TRIN 2: HOLD PROGRAMKNAPPEN (P) INDE PÅ DIN ATTX V2 ELLER DELUXE RECEIVER OG TÆND FOR DEN. HOLD PROGRAMKNAPPEN (P) NEDE I 5 SEKUNDER INDTIL ALLE 5 LYSDIODER LYSER SAMTIDIG OG SLIP KNAPPEN. DEN FØRSTE DIODE SKULLE NU BLINKE.

TRIN 3: DREJ FORSIGTIGT PÅ MAGNETHJULET PÅ DIN ATTS IW INDTIL DIODEN LYSER OG DEN FØRSTE DIODE PÅ RECEIVEREN SLUKKER. GENTAG PROCEDUREN FOR DEN NÆSTE ATTS IW HVORVED DEN ANDEN DIODE PÅ RECEIVEREN SLUKKER. GENTAG TRIN 3, INDTIL DU HAR FULDFØRT PROGRAMMERING AF ALLE DE ØNSKEDE BIDMELDERE.

TRIN 4: AFSLUT PROGRAM-TILSTAND VED AT SLUKKE DIN ATTX V2 ELLER DELUXE RECEIVER OG TÆNDE IGEN. DEN ER NU KLAR TIL BRUG.

SPRINGE KANALER OVER

ØNSKER DU ATTS IW PROGRAMMERET TIL EN SPECIFIK KANAL PÅ DIN RECEIVER, GØRES DETTE VED, I PROGRAM-TILSTAND, AT TRYKKE PÅ PROGRAMKNAPPEN (P) INDTIL DEN ØNSKEDE DIODE BLINKER.


ØNSKER DU EKSEMPELVIS AT PROGRAMMERE DIN ANDEN ATTS IW TIL DEN TREDJE KANAL PÅ DIN RECEIVER GØRES FØLGENDE: EFTER PROGRAMMERING AF DEN

FØRSTE ATTS IW PÅ DEN FØRST KANAL PÅ DIN RECEIVER, VIL DEN ANDEN DIODE PÅ DIN ATTX V2 ELLER DELUXE RECEIVER NU BLINKE.

TRYK NU EN ENKELT GANG PÅ PROGRAMKNAPPEN (P) OG DEN TREDIE DIODE VIL NU BLINKE. DREJ MAGNETJULET INDTIL DIODEN PÅ DIN ATTS IW LYSER OG DIODEN PÅ DIN RECEIVER SLUKKER.

BEMÆRK: FOR AT TILFØJE EN EKSTRA ATTS IW PÅ ET SENERE TIDSPUNKT KAN DU, UNDER PROGRAM-TILSTAND, BLOT BLADRE IGENNEM UBENYTTETE OG PROGRAMMERE DIN NYE ATTS IW SOM BESKREVET OVENOVER.

UDBKIFTNING AF BATTERI



FJERN DE 4 SMÅ SKRUER PÅ BAGSIDEN AF ATTs IW, OG LØSEN DEN RUNDE JUSTERINGSMØTRIK. FJERN DÆKSELET, OG PAS PÅ IKKE AT BESKADIGE GUMMIPAKNINGEN.



ERSTAT BATTERIET MED ET NYT 6 VOLT GP474A ELLER TILSVARENDE (LITHIUM-BATTERIER VIL FORLÆNGE LEVETIDEN). TJEK AT GUMMIPAKNINGEN ER INTAKT OG KORREKT PLACERET INDEN DÆKSELET IGEN MONTERES.



HUSK AT STRAMME SKRUENE LIDT AF GANGEN, OG PAS PÅ IKKE AT STRAMME SKRUENE FOR MEGET.

UDSKIFTNING AF MAGNETHJUL

SKRU DEN LILLE SKRUE, PÅ HØJRE SIDE AF DIN ATTS IW, UD.



TAG SKRUEN UD OG UDSKIFT HJULET MED DET ØNSKEDE OG SKRU SKRUEN I IGEN



PAS PÅ IKKE AT STRAMME SKRUEN FOR MEGET DA DETTE KAN HAVE INDFLYDELSE PÅ INDIKATIONEN. KØRER MAGNETHJULET STRAMT EFTER UDSKIFTNING, LØSEN DA SKRUEEN EN SMULE IGEN.

